

PINTURA DE CARRETERA BLANCA PARA USO URBANO
Ref. : PRT 30B BLC / PRT5 BLC

DESCRIPCIÓN

Perfectamente adaptada a las limitaciones urbanas gracias a sus calidades antideslizantes, esta contribuye a la seguridad de los usuarios.

Pintura a base de resina acrílica modificada cuya fórmula ha sido concebida para asegurar la duración de la blancura de los marcados a través del tiempo.

Utilizable para marcados lineales, para los pasos de peatones, para las banda de stop, ...

PUESTA EN MARCHA

Preparación

Lista para usar, pero puede ser diluida hasta el 5 % cuando la temperatura es inferior a 10 ° C.

Aplicar sobre soporte seco y limpio por temperaturas superiores a 5 ° C.

Aplicación

Puede ser aplicado con todo tipo de máquina para pintar que utiliza un principio de pulverización " Airless " o neumático.

Airless : pistola, mínimo 0,5 mm sea 19 Millésimas de pulgadas.

Asegúrese de que el filtro sea de 60 mesh.

Limpieza con disolvente.

PROPIEDADES

Dosificación pintura	860 g / m ²
Secado	Después de 8 minutos a 28° C y 44 % de higrometría
Masa Volumen	1,55 +/- 0,05 g/cm ³
Filtración	250 µm
Duración de vida	18 / 24 mes
Conservación	1 año en el embalaje de origen lleno y cerrado
Acondicionamiento	Vasija de 30 kg (ref. PRT 30_) o vasija de 5 litros (ref. PRT5_)

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. "