

PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR « AERAFN... »

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Las **PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR** son pinturas solventes acrílicas de secado rápido, envasadas en aerosoles destinadas a la marcación, a la decoración, al acabado y a los retoques.
- Las **PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR** son aplicables a todos los soportes (Hacer una prueba previa sobre plástico para comprobar la adherencia).
- Las **PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR** secan rápidamente, no se agrietan y poseen propiedades anticorrosión.

DOMINIO DE APLICACIÓN

Las **PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR** mates et brillantes pueden ser aplicadas sobre la mayoría de los metales (hierro, acero, aluminio...) la madera (contrachapado, aglomerado, balsa...), los suelos (cementos, piedras).

USO – MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar exenta de grasa, de producto graso y despejada de óxido labil (metal)

- Sacudir vigorosamente el aerosol con la cabeza hacia abajo, con el fin de despejar la bola Agitar alrededor de 1 minuto después de despejar la bola.
- Pulverizar cabeza arriba a alrededor de 25-30 cm de la superficie a tratar en capas cruzadas.
- Esperar de 15 a 20 minutos para la segunda capa. El secado completo lleva 12 horas.
- Después de su uso purgue el aerosol con la cabeza hacia abajo.

Usar la pintura preferentemente a una temperatura entre 15 ° C y 25 ° C para un mejor uso.

CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS

- * Aspecto : Líquido fluido opaco con color y olor a disolvente
- * Punto de inflamabilidad : < 0 ° C
- * Masa volumétrica : Alrededor 0,8 g / cm³ a 20 ° C
- * Secado : Sin polvo en 15 min ; duro en 1 hora
- * Gas propulsor : Extremadamente inflamable

PRECAUCIONES DE USO

- Consultar la ficha de datos de seguridad
- Recipiente bajo presión
- No fumar
- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente
- No tirar al fuego vacío
- Conservar fuera del alcance de los niños
- No respirar los aerosoles
- Ventilar bien después de su uso.

CONDICIONAMIENTO Y ALMACENAJE

Aerosoles de 520 ml.

Tintas	RAL	AFNOR	Tintas	RAL	AFNOR
Marrón claro	8002	A020	Rojo Naranja vivo	3000	A801
Amarillo naranja medio	1007	A340	Amarillo luminoso	1023	A330
Verde amarillo	6001	A466	Beige	1015	-
Azul claro	5012	A571	Azul gris	5008	-
Negro brillante	9005	A603	Azul vivo	5010	A540
Noir mate	9005	-	Verde crema	6005	-
Blanco puro brillante	9010	A665	Verde señal	6032	A460
Gris claro	7004	A690	Verde reseda	6011	-
Violeta palo	4001	A790	Blanco gris	9002	-

- Proteger contra los rayos solares y no exponer a una temperatura superior a 50° C.
- No agujerear ni quemar incluso después de su uso.
- Conservar al abrigo de toda llama o fuente de chispas o de ignición.
- Conservar al abrigo de la humedad y bajo el abrigo en un lugar ventilado y aireado.

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. "